17.5x6.75-10 trous 26 mm - Dura Bright

Marque : ALCOA
Référence : 663823DB

Scannez pour ouvrir le produit



Description courte

Roue alu 17.5x6.75 - 10 trous - perçage 26 mm - Dura Bright Roue en aluminium forgé pour remorques et semi-remorques en 17.5" : - Epaisseur du voile : 20,0 mm - Nombre de trous de fixation : 10 - Diamètre du cercle des trous de fixation : 225 mm - Alésage moyeu : 176 mm - Possibilité de jumelage : oui - Masses d'équilibrage : adhésives et clipsées - Valve : TR554C ou GAX70MS45N - Capacité : 3000 Kg - Déport : 117 mm - Poids : 13.9 Kg - Pneumatique : 205/65 R 17.5 - 205/75 R 17.5 - 215/75 R 17.5 - 225/75 R 17.5 - 235/75 R 17.5 - 245/70 R 17.5 - 265/70 R 17.5 - 8.5 R 17.5 - 9.5 R 17.5 - 10 R 17.5

Description

Roue alu 17.5x6.75 - 10 trous - perçage 26 mm - Dura Bright Roue en aluminium forgé pour remorques et semi-remorques en 17.5" : - Epaisseur du voile : 20,0 mm - Nombre de trous de fixation : 10 - Diamètre du cercle des trous de fixation : 225 mm - Alésage moyeu : 176 mm - Possibilité de jumelage : oui - Masses d'équilibrage : adhésives et clipsées - Valve : TR554C ou GAX70MS45N - Capacité : 3000 Kg - Déport : 117 mm - Poids : 13.9 Kg - Pneumatique : 205/65 R 17.5 - 205/75 R 17.5 - 215/75 R 17.5 - 225/75 R 17.5 - 235/75 R 17.5 - 245/70 R 17.5 - 265/70 R 17.5 - 8.5 R 17.5 - 9.5 R 17.5 - 10 R 17.5 Conseil VALLET DISTRIBUTION : Cette roue dispose d'une capacité de 3.000 kg permettant d'atteindre la capacité de charge de 12.000 kg sur un essieu en monte jumelée. Ces roues sont fixées sur des goujons longs en diamètre M22x1.5 dédiés aux roues aluminium et utilisant les écrous standards à attache plate avec rondelle intégrée des roues acier. Dura-Bright® : Finition Premium, ce traitement de surface breveté révolutionnaire et désormais largement reconnu, permet à la roue de n’être lavée qu’à l’eau et un savon doux ou Dura-Bright® Wheel Wash. Partie intégrante de la l’aluminium, cette finition est garantie 5 ans, afin qu’elle ne s’écaille pas, ne pèle ou ne se corrode. Grâce à sa facilité d’entretien, bénéficiez d’un retour d’investissement rapide avec un temps de nettoyage sans équivalent et des coûts de produit réduits. La génération Dura-Bright® EVO existe depuis 2014 et elle permet d’utiliser des mélanges savonneux de pH 2 à 12, sur des roues à température ambiante (voir la procédure de nettoyage des roues Dura-Bright®).

Pour plus d'informations :
https://valletdistribution.com/alcoa-wheels/1012-175x675-10-trous-26-mm-lvl-one.html