22.5x11.75-dép.135 mm-32mm-Dura-Bright-5000Kg

Scannez pour ouvrir le produit

Marque : ALCOA
Référence : 814511DB



Description courte

Roue alu 22.5x11.75 - dép. 135 mm - capacité 5000 kg - perçage 32 mm - Dura-Bright Roue en aluminium forgé pour véhicules moteur avec essieu en monte simple de 22.5" et pneu large (385/65 R 22.5, 385/55 R 22.5 principalement): - Epaisseur du voile : 26,0 mm - Nombre de trous de fixation : 10 - Diamètre du cercle des trous de fixation : 335 mm - Alésage moyeu : 281 mm - Possibilité de jumelage : non - Masses d'équilibrage : adhésives et clipsées - Valve : 40MS00N - Poids : 26 Kg Le déport de 135 mm est préconisé sur les véhicules de marque DAF et Scania, ainsi que d'Iveco (dans le cas du pneumatique 385/65 R 22.5 pour cette dernière).

Description

Roue alu 22.5x11.75 - dép. 135 mm - capacité 5000 kg - perçage 32 mm - Dura-Bright Roue en aluminium forgé pour véhicules moteur avec essieu en monte simple de 22.5" et pneu large (385/65 R 22.5, 385/55 R 22.5 principalement): - Epaisseur du voile : 26,0 mm - Nombre de trous de fixation : 10 - Diamètre du cercle des trous de fixation : 335 mm - Alésage moyeu : 281 mm - Possibilité de jumelage : non - Masses d'équilibrage : adhésives et clipsées - Valve : 40MS00N - Poids : 26 Kg Conseil VALLET DISTRIBUTION : une version 4.500 kg de capacité est aussi disponible (811521DB). Le déport de 135 mm est préconisé sur les véhicules de marque DAF et Scania, ainsi que d'Iveco (dans le cas du pneumatique 385/65 R 22.5 pour cette dernière). Cette roue est compatible avec le système TPMS - Tyre Pressure Monitoring System - de type Sensata, avec valve spécifique et capteur fixé à la base de cette valve, côté intérieur. Le perçage de 26 mm impose l'utilisation d'écrous à attache plate et rondelle intégrée de M22x1.5 ou de 7/8" 14BSF en fonction de la marque du véhicule, ainsi que des goujons longs correspondants. Le montage éventuel, en remplacement de roue acier, nécessite comme toujours une parfaite adéquation des paramètres de fixation (à vérifier selon les préconisations du Manuel d'entretien des roues Alcoa Wheels). Dura-Bright® : Finition Premium, ce traitement de surface breveté révolutionnaire et désormais largement reconnu, permet à la roue de n’être lavée qu’à l’eau et un savon doux ou Dura-Bright® Wheel Wash. Partie intégrante de la l’aluminium, cette finition est garantie 5 ans, afin qu’elle ne s’écaille pas, ne pèle ou ne se corrode. Grâce à sa facilité d’entretien, bénéficiez d’un retour d’investissement rapide

avec un temps de nettoyage sans équivalent et des coûts de produit réduits. La génération Dura-Bright® EVO existe depuis 2014 et elle permet d’utiliser des mélanges savonneux de pH 2 à 12, sur des roues à température ambiante (voir la procédure de nettoyage des roues Dura-Bright®).

Pour plus d'informations :
https://valletdistribution.com/roue-dura-bright/1035-225x1175-dep135-mm-26-mm-dura-bright-5000kg.html