Détergent pour bac a ultrason CE-ULTRAP

Scannez pour ouvrir le produit

Marque : LUB TIGER
Référence : CE-ULTRAP



Description courte

Puissant détergent en poudre (contenance 0,85 Kg), produit nettoyant ultrason fortement alcalin pour résidus tenaces. Nettoie, Dégraisse, détartre, désoxyde en une seule action (y compris sur aluminium).Poudre de nettoyage ultrason concentré très puissant parfaitement adapté pour le nettoyage aux ultrasons des pièces mécaniques, carburateur, Turbo, culasses, vanne EG, moule injection plastique, moule industriel, outillage de coupe sur bois (résines), atelier de polissage. Très utilisé pour le nettoyage des pistolets de peinture et élimination de la calamine sur pièces mécaniques.MATERIAUX à nettoyer aux ultrasons sur sur métal, caoutchouc, matière synthétique, fonte grise, zinc coulé sous pression et métal léger comme l'aluminium.

Description

Détergent puissant alcalin Puissant détergent en poudre (contenance 0,85 Kg), produit nettoyant ultrason fortement alcalin pour résidus tenaces.Nettoie, Dégraisse, détartre, désoxyde en une seule action (y compris sur aluminium).Poudre de nettoyage ultrason concentré très puissant parfaitement adapté pour le nettoyage aux ultrasons des pièces mécaniques, carburateur, Turbo, culasses, vanne EG, moule injection plastique, moule industriel, outillage de coupe sur bois (résines), atelier de polissage. Très utilisé pour le nettoyage des pistolets de peinture et élimination de la calamine sur pièces mécaniques.• NATURE DES DEPOTS à éliminer en bain ultrason les dépôts les plus résistants tels que huiles/graisses résineuses et brûlées, cires, résidus de laque et de peinture (y compris avec résine acrylique), restes de coloration, goudrons, calamine.• MATERIAUX à nettoyer aux ultrasons sur sur métal, caoutchouc, matière synthétique, fonte grise, zinc coulé sous pression et métal léger comme l'aluminium.• PRECAUTIONS D'EMPLOI : Produit corrosif pour l'organisme (peau, yeux), manipuler avec beaucoup de soin, ne jamais mélanger avec d'autres acides. Comme pour tout produit actif nous recommandons de tester la compatibilité des matériaux sensibles (alliages en magnésium). Ne convient pas pour les plastiques sensibles aux fissures de tension ni pour les synthétiques non résistant à l'alcali. Manipuler avec des gants et lunettes appropriées. FDS disponible dans l'onglet téléchargement. Bien lire la notice avant d'utiliser ce produit chimique.• MODE D'EMPLOI DE LA SOLUTION ULTRASON :

Diluer 3% dans l'eau du nettoyeur ultrason, chauffage réglé entre 50° et 65° maximum, durée de nettoyage aux ultrasons : 3 à 15min suivant l'état des pièces. Rincer ensuite abondamment sous l'eau courante puis sécher à la soufflette.• Composition: agents tensio-actifs anioniques alcalin, agents de surface non ionique, poudre de silicate, carbonates, phosphates >30%. Biodégradable, PH 12 à 1% de concentration. Idéal pour ateliers mécanique, peinture, bois, maintenance industrie.

Pour plus d'informations :
https://valletdistribution.com/lubrification/524-detergent-ce-ultrap.html