22.5x9.00 - 26mm - DB

Marque : ALCOA
Référence : 89U523DB

Scannez pour ouvrir le produit



Description courte

Roue alu 22.5x9.00 - Ultra ONE - capacité 4250 kg - perçage 26 mm - Dura-Bright Roue en aluminium forgé - Nouvelle Génération Ultra ONE - pour camions, cars, bus, remorques et semi-remorques en monte simple ou en monte jumelée: - Epaisseur du voile : 20,5 mm - Nombre de trous de fixation : 10 - Diamètre du cercle des trous de fixation : 335 mm - Alésage moyeu : 281 mm - Possibilité de jumelage : oui - Masses d'équilibrage : adhésives et clipsées - Valve : 70MS07N2 - Déport : 156 mm - Poids : 23 Kg - Pneumatique : 315/60 R 22.5 - 315/70 R 22.5 - 315/80 R 22.5 - 295/60 R 22.5 - 295/80 R 22.5 - 305/70 R 22.5 - 12 R 22.5 - 13 R 22.5

Description

Roue alu 22.5x9.00 - Ultra ONE - capacité 4250 kg - perçage 26 mm - Dura-Bright Roue en aluminium forgé - Nouvelle Génération Ultra ONE - pour camions, cars, bus, remorques et semi-remorques en monte simple ou en monte jumelée: - Epaisseur du voile : 20,5 mm - Nombre de trous de fixation : 10 - Diamètre du cercle des trous de fixation : 335 mm - Alésage moyeu : 281 mm - Possibilité de jumelage : oui - Masses d'équilibrage : adhésives et clipsées - Valve : 70MS07N2 - Déport : 156 mm - Poids : 23 Kg - Pneumatique : 315/60 R 22.5 - 315/70 R 22.5 - 315/80 R 22.5 - 295/60 R 22.5 - 295/80 R 22.5 - 305/70 R 22.5 - 12 R 22.5 - 13 R 22.5 Conseil VALLET DISTRIBUTION : Cette nouvelle génération de roues dénommée Ultra ONE a été développée à partir du nouvel alliage breveté MagnaForce du groupe Howmet Aerospace. Grâce à sa robustesse supplémentaire, le design a été revu pour optimiser, à la fois, son poids (-0,7 kg par rapport à la génération 89252X) et sa capacité de charge (+125 kg par rapport à la génération 89252X) sans compromis sur ses qualités intrinsèques. Cette roue est, par la même occasion, compatible avec le système TPMS - Tyre Pressure Monitoring System - de type Sensata, avec valve spécifique (non fournie) et capteur (non fourni) fixé à la base de cette valve, côté intérieur. Le perçage de 26 mm impose l'utilisation d'écrou à attache plate et rondelle intégrée de M22x1.5, ainsi que des goujons longs correspondants. Le montage éventuel, en remplacement de roue acier, nécessite comme toujours une parfaite adéquation des paramètres de fixation (à vérifier selon les préconisations du Manuel d'entretien des roues Alcoa Wheels).

Pour plus d'informations :
https://valletdistribution.com/alcoa-wheels/954-225x900-26mm-db.html